

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTRUCTIONS

轴向0间隙

ZH-11AW(空偶位)

ZH-11AW

1569 (软)

500±10

4-7±1 搪锡

特性 character	规格 specifications
1. 螺杆导程 Screw lead	4mm
2. 步长 Step	0.02mm/step
3. 相数 Number of phase	2
4. 步距角 Step Angle	1.8°
5. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.5V
6. 额定电流 Rated current	DC 1.0A
7. 保持转矩 Holding Torque	≥ 180mN.m
8. 相电阻 Winding resistance	3.5±15% ohm(20°C)
9. 相电感 Winding inductaoce	4±20% mH (1kHz)
10. 转向(轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
11. 转动惯量 Rotor Inertia	20 g.cm ²
12. 电机重量 Weight	0.2Kg
13. 绝缘等级 Insulation class	B Class

塑料螺母:

注意事项:

- 1、电机螺纹轴不得承受径向负载;
- 2、电机螺纹轴不能夹装或者受到硬物挤压, 以免发生变形及损坏螺牙;
- 3、使用期间有任何问题请与厂家联系, 请勿私自拆解电机;
- 4、电机必须轻拿轻放, 拿取时请拿电机本体, 勿手拎引出线、螺纹轴;
- 5、电机如需配油脂, 请与厂家联系。

电气原理图
winding drawing

						视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.	
						比例 inverse proportion		1:1			
								A0			
标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model	35HSH3417Q-360N4G		

1 2 3 4 5 6