

	1	2	3	4	5	6																													
A	<div>符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS</div> <div><div><div>感应器接线图 Sensor wiring diagram</div><div></div></div><div><div>光电开关安装槽尺寸</div><div></div><div>光电开关选配件</div></div></div>																																		
B	<div><div><div><div><div>(32)</div><div>210</div></div><div>滑台机械限位25mm</div><div>有效行程 (150+5)</div><div>滑台机械限位25mm</div></div><div></div></div></div>																																		
C																																			
D	<table><tr><th>特性 character</th><th>规格 specifications</th></tr><tr><td>1. 导程 The guide</td><td>2/4/8/12</td></tr><tr><td>2. 步距角 Step Angle</td><td>1.8°</td></tr><tr><td>3. 保持转矩 Holding Torque</td><td>≥65mN.m</td></tr><tr><td>4. 搭配马达 Pair with a motor</td><td>步进28</td></tr><tr><td>5. 加速度 acceleration</td><td>100ms (0.2s)</td></tr><tr><td>6. 重复定位精度 positioning accuracy</td><td>±0.05mm</td></tr><tr><td>7. 荷载 Load</td><td>水平4Kg 垂直1Kg</td></tr><tr><td>8. 额定电流 Rated current</td><td>DC 0.95A</td></tr><tr><td>9. 传感器 (选配) sensor</td><td>(NPN)+1米线</td></tr><tr><td>10. 重量 weight</td><td>0.9kg</td></tr><tr><td>11. 绝缘等级 Insulation class</td><td>B Class</td></tr></table>						特性 character	规格 specifications	1. 导程 The guide	2/4/8/12	2. 步距角 Step Angle	1.8°	3. 保持转矩 Holding Torque	≥65mN.m	4. 搭配马达 Pair with a motor	步进28	5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)	6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm	7. 荷载 Load	水平4Kg 垂直1Kg	8. 额定电流 Rated current	DC 0.95A	9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线	10. 重量 weight	0.9kg	11. 绝缘等级 Insulation class	B Class					
特性 character	规格 specifications																																		
1. 导程 The guide	2/4/8/12																																		
2. 步距角 Step Angle	1.8°																																		
3. 保持转矩 Holding Torque	≥65mN.m																																		
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进28																																		
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)																																		
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm																																		
7. 荷载 Load	水平4Kg 垂直1Kg																																		
8. 额定电流 Rated current	DC 0.95A																																		
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线																																		
10. 重量 weight	0.9kg																																		
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class																																		
E	<div><div><div>视图 view</div><div>比例 inverse proportion</div></div><div><div><div>1: 1</div><div>A0</div></div></div><div><div>重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.</div></div></div>																																		
F	<table><tr><td>设计 INSPECTED</td><td>审核 CHECKED</td><td>批准 APPROVED</td><td>日期 Date</td><td>版本 Version</td><td>型号 Model</td><td>SW30L150Txx-28-10</td></tr></table>						设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW30L150Txx-28-10																						
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW30L150Txx-28-10																													
	1	2	3	4	5	6																													