

1

2

3

4

5

6

符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图  
Sensor wiring diagram

滑台机械限位28mm

有效行程 (100+5)

滑台机械限位25mm

光电开关安装槽尺寸

光电开关选配件

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥170mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平6Kg 垂直2Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	0.8kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	图面为标示一般公差	游标尺公差	量尺公差	表面处理	标记	修改内容	日期	设计	审核	批准	日期	版本	型号
					REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model
$\sqrt{\text{V}} \sqrt{0.25}$	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0	氧化亮银 热处理 无										

视图  
view

比例  
inverse proportion

1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

SW30L100Txx-35-10