

1

2

3

4

5

6

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

光电开关安装槽尺寸

光电开关选配件

滑台机械限位28mm

有效行程 (50+5)

滑台机械限位25mm

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥170mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平6Kg 垂直2Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	0.8kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015	量尺公差	表面处理	氧化亮银	热处理	无
G 0.25	▽▽▽ 1.6	▽▽ 2.0	▽ 8.0	~	✓	✓	✓

标记	修改内容	日期	设计	审核	批准	日期	版本	型号	SW30L50Txx-35-10
REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model	
							A0		

视图
view

比例
inverse proportion

1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.