符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS



B-B
2:1



减速比：30:1

电气原理图
winding drawing



特性 **character**	规格 **specifications**
1.相数 Nunber of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.5V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.0A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 200mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	4.5±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	5.5±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	25 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.15Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view		
比例 inverse proportion	1：1	

阳祥	李佳兴		2023 05.10	A0
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

型号 Model	35HSH2408-35PG30JM-500