








特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥250mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平6Kg 垂直2Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	1.5kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度														视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.			
图面为标示一般公差		游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015												比例 inverse proportion		1: 1					
量 尺 公 差		300以下±0.5 300—600±0.7 600—1000±1.0				未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5															
表面处理		氧化亮银		热处理		无										AO					
标记 REV	修改内容 Description				日期 Date		设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED		日期 Date		版本 Version		型号 Model	SW30L400Txx-35-10			