

1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS					
A	感应器接线图 Sensor wiring diagram				
B					
C					
D					
E					
F					
特性 character		规格 specifications			
1. 导程 The guide		2/4/8/12			
2. 步距角 Step Angle		1.8°			
3. 保持转矩 Holding Torque		≥250mN.M			
4. 搭配马达 Pair with a motor		步进35			
5. 加速度 acceleration		100ms (0.2s)			
6. 重复定位精度 positioning accuracy		±0.05mm			
7. 荷载 Load		水平6Kg 垂直2Kg			
8. 额定电流 Rated current		DC 1A			
9. 传感器 (选配) sensor		(NPN)+1米线			
10. 重量 weight		0.8kg			
11. 绝缘等级 Insulation class		B Class			
		表面粗糙度			
		图面为标示一般公差 游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015			
		量 尺 公 差 300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5			
		表面处理 氧化亮银 热处理 无			
		标记 修改内容 日期			
		REV Description Date			
		设计 审核 批准 日期 版本			
		INSPECTED CHECKED APPROVED Date Version			
		A0			
		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.			
		型号 Model			
		SW30L50Txx-35-10			
1	2	3	4	5	6