



符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram





1198

有效行程 (1050+5)

滑台原点89

滑台原点54

65

70

2-M3 ￠6

42

48

25

23

25

4-M4 ￠8

60

20

40

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	5/10
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	500mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性

能

行程 (S)

重复定位精度

导程

水平

垂直

最高速度

载重 (KG)

mm

±0.05

510

2018

65150

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

UMot

视图 view

比例 inverse proportion

1:1

A0

设计 INSPECTED

审核 CHECKED

批准 APPROVED

日期 Date

版本 Version

型号 Model

SW40L1050TXX-42-10