

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

(48)

滑台原点89

748

有效行程 (600+5)

滑台原点54

25

17.5

25

2-M3 6

65

70

42

72

(42)

48

25

23

25

60

4-M4 8

42

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm (距离可调)

20

40

特性 character		规格 specifications																			
1. 导程 The guide		5/10																			
2. 步 距 角 Step Angle		1.8°																			
3. 保持转矩 Holding Torque		500mN.M																			
4. 搭配马达 Pair with a motor		步进42																			
5. 加速度 acceleration		100ms (0.2s)																			
6. 重复定位精度 positioning accuracy		±0.05mm																			
8. 额定电流 Rated current		DC 1.68 A																			
9. 传感器 (选配) sensor		(NPN)+1米线																			
11. 绝缘等级 Insulation class		B Class																			
				底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)																	
				性能	行程 (S)		mm			视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.							
					重复定位精度		±0.05														
					载重 (KG)	导 程	5	10		比例 inverse proportion	1 : 1										
						水 平	20	18													
						垂 直	6	5													
						最高速度	75	150			A0										
				标记 REV	修改内容 Description			日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW40L600TXX-42-10						

123456