

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	4
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	500mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

48

393

有效行程 (250+10)

滑台原点94

滑台原点39

10

10

60

30

2-M3*6

42

67

42

25

25

20

60

4-M4*8

42

20

40

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

行程 (S)	mm
重复定位精度	±0.05
导程	4
载重 (KG)	水平 20 垂直 6
最高速度	60

UMot

视图 view

比例 inverse proportion

1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
					SW40L250T4-42-10