

符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图  
Sensor wiring diagram

48

543

有效行程 (400+10)

滑台原点94

滑台原点39

10

10

60

30

2-M3\*6

42

67

42

42

25

25

20

60

4-M4\*8

20

40

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

特性 character规格 specifications

1. 导程  
The guide4

2. 步距角  
Step Angle1.8°

3. 保持转矩  
Holding Torque500mN.M

4. 搭配马达  
Pair with a motor步进42

5. 加速度  
acceleration100ms (0.2s)

6. 重复定位精度  
positioning accuracy±0.05mm

8. 额定电流  
Rated currentDC 1.68 A

9. 传感器 (选配)  
sensor(NPN)+1米线

11. 绝缘等级  
Insulation classB Class

性能

行程 (S)mm

重复定位精度±0.05

导程4

水平20

垂直6

最高速度60

UMot

视图  
view

比例  
inverse proportion

A0

设计INSPECTED

审核CHECKED

批准APPROVED

日期Date

版本Version

型号Model

SW40L400T4-42-10

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

1

2

3

4

5

6