符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS





输出孔　　输入孔

减速比：
5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 /
25 / 30 / 40 / 50 / 60

电气原理图
winding drawing



特性 character	规格 specifications
1.相数 Nunber of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 1.5V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 410mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	1Ω±0.1 ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	2.1±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	70 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.35Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	42HS3418-86TS-JM1-300Z
				A0		

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.