

1	2	3	4	5				6							
8Z1IW0-8Z-xxTxxxT0EHMS				S				50	100	150	200	250	300	350	400
				L				110	160	210	260	310	360	410	460
				重量				0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

感应器接线图

Sensor wiring diagram

光电开关安装槽尺寸

光电开关选配件

滑台机械限位28mm

有效行程 (S+5)

滑台机械限位27mm

36

15

20

4-M3 6H

20

A

M*N

A

2*(N+1)-ø3.5

ø6 6H

视图 view

比例 inverse proportion

1:1

A1

有效行程

A

M

N

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400
A	30	30	55	30	55	30	55	30
M	50	100	100	100	100	100	100	100
N	1	1	1	2	2	3	3	4

表面粗糙度

图面为标示一般公差

量尺公差

表面处理

热处理

材质

表面粗糙度	▽▽ 0.25	▽▽ 1.6	▽ 2.0	▽ 8.0	~
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015				
量尺公差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5				
表面处理					

客户确认签字

客户确认签字

客户确认签字

设计

审核

批准

日期

版本

型号

SWH30LxxxTxx-IP28-10

1

2

3

4

5

6