

1		2	3	4	5		6														
20HS6401-22PG5JM-300A					版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)													
					A0	首次发布	*	2025.03.15													
					<b>character 特性</b>		<b>specifications 规格</b>														
					减速比 Ratio		5 : 1														
					相数 Number of phase		2														
					步距角 Step Angle		1.8°														
					额定电压 Rated Voltage		DC 4.4V														
					额定电流 Rated current		DC 0.8A														
					保持转矩 Holding Torque		≥ 30mN.m														
					相电阻 Winding resistance		5.5±15% ohm(20℃)														
					相电感 Winding inductaoce		1.5±20% mH (1kHz)														
					转动惯量 Rotor Inertia		3 g.cm²														
电机重量 Weight		0.2 Kg																			
绝缘等级 Insulation class		B Class																			
电气原理图 winding drawing		励磁顺序vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation		未注线性尺寸公差 Tolerance for linear and dimensions without individuel tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M		未注形位尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individuel tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K		批准 Approved								重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.					
A BLK		STEP		1		2		单位 unit		mm		版本 rev						A0		客户 Customer	
C GRN		2		3		4		页数 sheet		1/1		比例 scale						1:1		视图 view	
B RED		3		4														物料编号 Item No			
D BLU		4																型号 Model		20HS6401-22PG5JM-300A	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	