




版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布	*	2026. 06. 11
	技术部		



character 特性		specifications 规格
减速比	Ratio	22.5 : 1
相数	Mumber of phase	2
步距角	Step Angle	1.8° ±5%
额定电压	Rated Voltage	DC 6.6V
额定电流	Rated current	DC 0.3A
保持转矩	Holding Torque	5.6 mN.m
相电阻	Winding resistance	22±10% ohm(20℃)
相电感	Winding inductaoce	4.2±20% mH (1kHz)
电机重量	Weight	0.05 Kg
绝缘等级	Insulation class	B Class



励磁顺序vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation					
STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	从安装面看为顺时针方向 CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米(mm)。未注公差按以下标准:

DECIMALS:	X	±0.38
DECIMALS:	X.X	±0.25
DECIMALS:	X.XX	±0.13
DECIMALS:	X.XXX	±0.013
ANGLES:	±2°	

批准 Approved			
工艺 Technolgy			
审核 Checked			
设计 Inspectde			
名称 Names		签名 Signature	日期 Date
单位 unit	mm	版本 rev	A0
客户 Customer			
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1
视图 view			

UMOT

物料编号
Item No

型号
Model

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

14HS30403-16PG22J-300