




42HSC1409-M42PG264J-300

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布	*	2026. 08. 07
	S		
	技术部		



character 特性		specifications 规格
减速比	Ratio	264:1
相数	Number of phase	2
步距角	Step Angle	1.8°
额定电压	Rated Voltage	DC 2.93V
额定电流	Rated current	DC 1.33A
保持转矩	Holding Torque	$\geq 270\text{mN} \cdot \text{m}$
相电阻	Winding resistance	$2.2 \pm 15\% \text{ ohm}(20^\circ\text{C})$
相电感	Winding inductaoce	$3.5 \pm 20\% \text{ mH}(1\text{kHz})$
转动惯量	Rotor Inertia	$30 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$
电机重量	Weight	0.67 Kg
绝缘等级	Insulation class	B Class

电气原理图
winding drawing



励磁顺序vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CW CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mouting side

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米(mm)。未注公差按以下标准:
DECIMALS: X ± 0.38
DECIMALS: X.X ± 0.25
DECIMALS: X.XX ± 0.13
DECIMALS: X.XXX ± 0.013
ANGLES: $\pm 2^\circ$

批准 Approved				
工艺 Technolgy				
审核 Checked				
设计 Inspectde				
名称 Names	签名 Signature	日期 Date		
单位 unit	mm	版本 rev	A0	客户 Customer
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view

UMOT

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

物料编号
Item No

型号
Model

42HSC1409-M42PG264J-300